



En stærk dansk belægningsløsning

# Klostersten Tek



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



## Produkt

Vort i forvejen store belægningsstensprogram, er udvidet med IBF Klostersten Tek, som er beregnet til maskinlægning.

Belægningen består af 5 forskellige formater, og er støbt med specialtilslag af mørk granit, som efterfølgende er kuglehærdet.

IBF Klostersten Tek er udformet med en blød let afrundet kant, der også gør den velegnet ved kørsel med indkøbsvogne.

## Anvendelse

IBF Klostersten Tek kan anvendes til de fleste typer belægning, men er især velegnet til større arealer, hvor maskinlægning kan udnyttes. Det være sig torve, by- og boligveje, parker og lignende. De enkelte lag på pallen, ligger i samme mønster, så det er en yderst hurtig og effektiv belægning at udføre.



## Farve



Solith

## Kvalitet

IBF Klostersten Tek, er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338, samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK.

Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium.

Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

## Bemærkninger

IBF Klostersten Tek leveres med specielle fugeknaster.

Belægningen lægges med en fuge på 4-8 mm uden betonkontakt.

Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande sten fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere produkter/formater sammen. Kalkudfældninger er en naturlig del af hæringsprocessen og forsvinder normalt igen,




se evt. vejledning på [ibf.dk](http://ibf.dk).  
 Udover IBF Klostersten Tek fører IBF et bredt program i belægningssten og fliser. Brochurer kan rekvireres eller se [ibf.dk](http://ibf.dk) for mere inspiration. Her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

### Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)  
 Indbygningslængde: 56 x n  
 Indbygningsbredde: 101,5 x n  
 (n = antal rækker)






De angivne forbrug pr. m<sup>2</sup> i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med fugebredde på 4-8 mm og i standardmønsteret.  
 Angivne mål er modulmål.





### Teknisk information

#### Type 1, 2, 3, 4 og 5


Format:	14 x 10,5 cm
	14 x 14,0 cm
	14 x 17,5 cm
	14 x 21,0 cm
	14 x 24,5 cm
Tykkelse:	8 cm
Vægt ca. pr. m <sup>2</sup> :	176 kg
Farve:	Solith



Sælges kun i hele lag.



For opnåelse af forbandt, ombyttes henholdsvis sidste og første sten i hver anden række, i to læggefelter.



**IBF Ikast**  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Tlf. 97 15 20 22  
Fax 97 25 04 12

**IBF Nørresundby**  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Tlf. 98 17 10 55  
Fax 98 19 10 81

**IBF Sunds**  
Drejervej 22  
7451 Sunds  
Tlf. 97 14 11 00  
Fax 96 29 27 07

**IBF Aarhus**  
Flinthøj 1  
8520 Lystrup  
Tlf. 86 22 11 07  
Fax 86 74 17 67

**IBF Horsens**  
Vrøndingvej 10, Lund  
8700 Horsens  
Tlf. 75 62 28 99  
Fax 75 62 17 58

**IBF Grindsted**  
Heimdalsvej 7  
7200 Grindsted  
Tlf. 75 32 06 88  
Fax 75 31 06 88

**IBF Vojens**  
Betonvej 1  
6500 Vojens  
Tlf. 74 54 16 88  
Fax 74 54 08 44

**IBF Ejby**  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Tlf. 63 41 04 77  
Fax 64 41 04 42

**IBF Ringø**  
Stegshavevej 30  
5750 Ringø  
Tlf. 63 62 01 00  
Fax 63 62 01 01

**IBF Langeskov**  
Odensevej 39A  
5550 Langeskov  
Tlf. 63 41 04 77  
Fax 64 41 04 42

**IBF Hedehusene**  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Tlf. 46 75 77 88  
Fax 46 75 62 99

**IBF Mørkøv**  
Håbetvej 10  
4440 Mørkøv  
Tlf. 59 25 75 75  
Fax 59 25 75 70

**IBF Holmegaard**  
Lundebakkevej 18A  
4684 Holmegaard  
Tlf. 55 56 22 33  
Fax 55 56 23 03

